



PC-AutoBond™ Epoxy / Epoxi / Époxyde

Cold Weld Epoxy

Adhesivo epóxico para soldadura en frío
Époxyde de soudage à froid



•SUPERIOR SHATTER AND VIBRATION RESISTANCE

Use Nozzle or Hand Mix

•RESISTENCIA SUPERIOR A FRACTURAS Y VIBRACION

Utilice la boquilla de mezclado
O mezcle a mano

•EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOC ET AUX VIBRATIONS

Utilisez le bec ou mélangez à la main

RAPID COLD WELD FOR:

All Metals, Some Plastics, Rubber, Fiberglass, Fabrics, Concrete, Glass AND MUCH MORE.

SOLDADURA EN FRÍO RÁPIDA

PARA: Todos los metales, algunos plásticos, hule, fibra de vidrio, telas, concreto, vidrio Y MUCHO MAS.

SOUDAGE À FROID RAPIDE POUR :

Tous les métaux, certains plastiques, le caoutchouc, la fibre de verre, les tissus, le béton, le verre ET BEAUCOUP PLUS.



DESCRIPTION: *PC-Auto Bond™* is a fast curing, strong and flexible cold weld Epoxy formulation. Product can be applied using a mixing nozzle or mixing stick.

PC-Auto Bond™ is an extremely flexible epoxy with exceptional tensile adhesion and peel strength to a wide variety of substrates. In just a few minutes *PC-Auto Bond™* forms a tough bond without the need for clamping and exhibits superior shatter, impact and vibration stability and resistance.

Added flexibility creates high strength, permanent bond.

DESCRIPCIÓN: *PC-Auto Bond™* es una formulación epóxica para soldadura en frío resistente, flexible y de rápido curado. El producto puede aplicarse usando una boquilla de mezclado o palo para mezclar.

PC-Auto Bond™ es un material epóxico extremadamente flexible con una adhesión a la tracción y resistencia al desprendimiento excepcionales para una amplia variedad de sustratos. En unos cuantos minutos *PC-AutoBond™* forma una adhesión tenaz sin la necesidad de apretar la unión y presenta una extraordinaria resistencia a fracturas, impactos y vibraciones.

Su flexibilidad adicional permite una alta Resistencia y adherencia permanente..

DESCRIPTION : *PC-Auto Bond™* est une formule époxyde de soudage à froid puissante et souple à durcissement rapide. Ce produit peut être appliqué à l'aide du bec-mélangeur ou d'un bâtonnet.

PC-Auto Bond™ est un époxyde extrêmement souple doté d'une résistance à l'arrachement et au pelage exceptionnelle qui adhère à une multitude de substrats. En seulement quelques minutes et sans avoir recours à des serre-joints, *PC-Auto Bond™* crée un puissant lien qui procure une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.

Sa souplesse améliorée crée un lien puissant et permanent.

•Home •Automotive •Industrial •Farm
Usos: •Domésticos •Automotriz •Industrial •Agrícola
•Maison •Automobile •Usine •Ferme