



PC-Universal **GLUE**™

High Performance
Alto desempeño
colle haute performance



- ECO-FRIENDLY
- NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE
- ÉCOLOGIQUE



DESCRIPTION: High performance PC-Universal Glue™ is a flexible, non-foaming, high solids glue that can be used for bonding, gluing and sealing all types of surfaces without expansion and foaming. The Heavy duty glue dries clear, and forms a flexible, tenacious bond (approximately 1700 psi, if undiluted) to most surfaces. The glue may be diluted with clean water. Superior sealer and primer for drywall and concrete.

Paint after dried.

FEATURES: HIGH SOLIDS CONCENTRATE. NO NEED FOR MULTIPLE TYPES OF GLUE. THIS DOES IT ALL. CONTAINS NO FILLERS. **BOND-SEAL-GLUE: HIGHEST STRENGTH OF ANY GLUE AVAILABLE. WOOD - GLASS - METAL - TILE - FABRICS - BRICK and MUCH More. 1700 Psi Bond strength. NON FOAMING - DRIES TRANSLUCENT - NON TOXIC (NO ISOCYANATES or FORMALDEHYDE).**

DESCRIPCIÓN: PC-High Performance Universal Glue™ es un adhesivo flexible, no hace espuma, con alto contenido de sólidos que puede usarse para unir, pegar y sellar todo tipo de superficies sin expandirse ni formar espuma. El adhesivo para uso pesado seca de color transparente y forma una unión, flexible, tenaz (aproximadamente 1700 psi, sin diluir) en la mayoría de las superficies. El adhesivo puede diluirse con agua limpia. Sellador e imprimante superior para tablaroca y concreto.

Pinte después de que haya secado.

CARACTERÍSTICAS: CONCENTRADO CON ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS. NO NECESITA VARIOS TIPOS DE ADHESIVOS. ÉSTE HACE TODO. NO CONTIENE RELLENOS. **UNE-SELLA-PEGA: LA MÁS ALTA RESISTENCIA DE CUALQUIER ADHESIVO DISPONIBLE. MADERA-VIDRIO-METAL-AZULEJO-TELA-LADRILLO y mucho más. Resistencia a la unión de 1700 psi. NO FORMA ESPUMA - SECA COLOR TRANSPARENTE NO ES TÓXICO (No contiene ISOCIANATOS ni FORMALDEHÍDO) ALTO DESEMPEÑO.**

DESCRIPTION : La colle haute performance PC-Universal Glue™ est une colle souple, non moussante, conçue pour les matériaux à forte teneur en solides, et que l'on peut utiliser pour assembler, coller et étanchéifier tous types de surfaces, sans dilatation ni mousse. Cette colle résistante devient transparente en séchant et produit une adhérence tenace et élastique (environ 117 bar/1700 psi, si non diluée) sur la plupart des surfaces. Elle peut être diluée avec de l'eau propre. Scellant et apprêt de qualité supérieure pour cloison sèche et béton.

Peindre après séchage.

CARACTÉRISTIQUES : CENTRÉ À FORTE TENEUR EN SOLIDES PAS BESOIN DE PLUSIEURS TYPES DE COLLE. CELLE-CI PEUT TOUT FAIRE. NE CONTIENT PAS D'AGENTS DE REMPLISSAGE. **ASSEMBLER-SCELLER-COLLER : COLLE PLUS RÉSISSANTE QUE TOUTES LES AUTRES DISPONIBLES. BOIS - VERRE - MÉTAL - TUILLE - TISSUS - BRIQUE et bien plus encore. Résistance d'adhésion 117 bar/1700 psi. NON MOUSSANTE - DEVIENT TRANSPARENTE EN SÉCHANT NON TOXIQUE (sans ISOCYANATES ni FORMALDÉHYDE) HAUTE PERFORMANCE.**